

USOS:

Este producto es ampliamente utilizado en industrias tales como: la construcción, decoración, mueblería, aires acondicionados, gabinetes y armarios, juguetería, sobres postales, electrónica, empaque, impresiones, vestuario, papel, producción de maletas, bolsos, marroquinería, etc.
Apto para el pegado de: espumas, telas, cuero, papel, plywood, madera, alfombras, plásticos, metales, PVC, EVA, láminas anti fuego, láminas de moldeo de aluminio, láminas libres de pintura, etc.

MODO DE EMPLEO:

- 1) Limpie la superficie de aplicación y asegúrese de que esté libre de grasa, polvo, agua y otras impurezas.
- 2) Agite la lata antes de utilizarla, remueva la boquilla del aspersor de aplicación para probar.
- 3) Dirija la boquilla del aspersor hacia la superficie de aplicación a una distancia de 20 a 25 cm (8-10 pulgadas).
- 4) Presione suavemente la boquilla del aspersor y mueva la lata hacia arriba y hacia abajo cubriendo finamente el área de ambos lados a ser adheridos.
- 5) Deje airear de 1 a 15 minutos antes de pegar (el tiempo de aireación depende de la humedad y temperatura de las piezas). Adhiera cuando la capa de adhesivo no se pegue al dedo mediante contacto. Ponga las piezas a adherir en su posición de pegado una sola vez y presione de un lado hacia el otro firmemente.
- 6) Luego del uso, pare la lata contenedora oprimiendo unas dos o tres veces la válvula para limpiar la boquilla y evitar la aglomeración del pegamento.

PRECAUCIONES:

- 1) Este producto esta empacado bajo presión y es explosivo y altamente inflamable. Almacene en un área ventilada y manténgalo alejado de fuentes de calor y de fuego, no lo someta a presión ni permita que se golpee.
- 2) Almacene a una temperatura inferior a los 49° C (120° F) en un lugar fresco, ventilado y no expuesto a la luz directa. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños. Deseche la lata adecuadamente una vez terminado el producto.
- 3) Si existiera el contacto accidental con los ojos o la piel lave abundantemente con agua y vea a busque ayuda médica.

VIDA UTIL:

Este producto tiene una vida útil garantizada de un año bajo condiciones normales de almacenamiento y puede prolongarse hasta un año más.

INGREDIENTES PRINCIPALES:

Resina sintética, Hule sintético, Resina espesante, Aceite solvente amigable con el medio ambiente (origen vegetal), Butano, Propano, Di-metil Eter.

CARACTERÍSTICAS:

Este producto es desarrollado mediante tecnología manométrica y aporta características especiales como: bajo olor y compatibilidad con el medio ambiente, facilidad de uso y aplicación, fuerte poder de adhesión, alta dispersión mediante atomización y amplia área de cobertura.
Su estándar de amigabilidad con el medio ambiente, pasa las pruebas de la SGS (Société Générale de Surveillance), cumple con los estándares ROHS y REACH y alcanza la norma europea EURO EN71 y la americana ASTM-F963, que convierte este producto en apto para uso en fábricas, oficinas y hogar. Este producto revoluciona la antigua forma de aplicación por brocha, esponja o uso de compresor. Ahora solo agite la lata, presione la válvula del auto dispensador y trabaje. Este producto es especialmente útil en aquellos trabajos en exteriores y donde se necesite pegar en superficies hacia arriba, para pegado de materiales especiales, para pegado en superficies no planas y en ángulos difíciles. Es el asistente ideal para reducir costos y aumentar la eficiencia en el pegado.

Manténgase alejado de los niños
Keep out of reach of children

FOMTAK®

ADHESIVO MULTIUSO EN SPRAY

F300

ADHESIVO MULTIUSO DE BAJO OLO
Y AMIGABLE CON EL AMBIENTE



USES:

This product is widely used in industries such as construction, decoration, furniture, air-conditioner, cupboard, toy business, stationery, electronic, packaging, printing, garment, paper, suitcase, handbag, craftwork, etc. Good for bonding foam, fabric, leather, paper, plywood, wood, carpet, plastics, metals, PVC, EVA, fire resistant board, aluminum mold board, paint free board, etc.

HOW TO USE:

- 1) Keep target surface clean and free of grease, dust, water and other impurities.
- 2) Shake the container before use, remove the cap and press the spray nozzle to test it.
- 3) Direct the spray nozzle to target surface at a distance of 20-25 cm (8-10 in).
- 4) Press the spray nozzle smoothly and move the container back and forth to spray on both sides.
- 5) Allow to dry for 1-15 minutes before bonding (aeration time depends on the humidity and temperature of the parts). Bond when the adhesive film does not stick to finger by contact. Put the parts to bond into position and press firmly from one side to the other.
- 6) After use, put the container up and press the valve 2-3 times to clean the nozzle and keep free of jamming.

PRECAUTIONS:

- 1) This product packed under pressure is explosive and highly flammable. Keep in a well-ventilated area away from heat sources and fire. Avoid shock and pressure to container.
- 2) Store at a temperature below 49° C (120° F) in a cool, well-ventilated area not exposed to direct sunlight. Keep out of reach of children. Discard the can properly once empty of product.
- 3) In case of accidental contact with eyes or skin wash thoroughly with water and seek for medical assistance.

SHELF LIFE:

This product has a guaranteed shelf life of one year under normal storage conditions. However, you can use product normally one year after.

MAIN INGREDIENTS:

Synthetic Resin, Synthetic Rubber, Thickening Resin, Environmental Friendly Solvent Oil (vegetable origin), Butane, Propane, Di-Methyl Ether.

FEATURES:

This product developed by use of nanometer technology has some special features such as low odor and environmental compatibility, easy use and application, strong adhesive power, high spray dispersion and wide coverage area.
Environmentally friendly standard passes SGS (Société Générale de Surveillance) tests and complies with ROHS and REACH standards and reaches the EURO EN71 European standard as well as the ASTM-F963 American standard, which makes it suitable for use in factories, offices and home. This product changes the traditional way of scraping, brushing or spraying using an air compressor. Now you just shake, press the self-spray nozzle to make your work. This product is especially helpful in outdoor jobs and upper bonding, for special materials, for non-flat surfaces and dead angle bonding. It is a super assistant to reduce cost and enhance efficiency of bonding.

CENTROS DE DESINTOXICACIÓN

Belice

Karl Heusner Memorial Hospital
Unidad de Epidemiología
(501) 223-1548, (501) 223-1639

Costa Rica

Centro Nacional para el
Control de las Intoxicaciones
(506) 2223-10-28

El Salvador

Hospital San Rafael
Centro Información Toxicológica
(503) 2525-58-00
(503) 2205-71-97

Guatemala

Centro de Información
y Asesoría Toxicológica
(502) 1-800-00-29832

Honduras

Secretaría de Agricultura y
Ganadería
Sanidad Vegetal
(504) 232-2322

Nicaragua

Centro Nacional de Toxicología
(505) 2289-71-50
(505) 2289-33-28

Panamá

Centro de Investigación e
Información
de Medicamentos y Tóxicos
(507) 523-49-48
(507) 523-4968



AKVO CHEMICALS LATIN AMERICA S.A.

Apartado Postal 1893-1100 Tibás, San José, Costa Rica, Centro América.

Tel.: +506 2245-6143 • Fax: +506 2245-3560

www.akvochemicals.com • E-mail: info@akvochemicals.com

f AKVO CHEMICALS

