

FOM TAK

F600+

ADHESIVO PARA COLCHONERÍA SIN OLOR
Y CON NANOTECNOLOGÍA

CENTROS DE DESINTOXICACIÓN

Belice

Karl Heusner Memorial Hospital
Unidad de Epidemiología
(501) 223-1548, (501) 223-1639

Costa Rica

Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones
(506) 2223-10-28

El Salvador

Hospital San Rafael
Centro Información Toxicológica
(503) 2525-58-00
(503) 2205-71-97

Guatemala

Centro de Información y Asesoría Toxicológica
(502) 1-800-00-29832

Honduras

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Sanidad Vegetal
(504) 232-2322

Nicaragua

Centro Nacional de Toxicología
(505) 2289-71-50
(505) 2289-33-28

Panamá

Centro de Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos
(507) 523-49-48
(507) 523-4968

AKVO CHEMICAL OF LATIN AMERICA, S.A.

Cédula Jurídica: 3-101-585956

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Empresa: (506) 2245-6143
Comisión Nacional de Emergencia: (506) 2220-2020
Sistema de Emergencia: 911
Centro Nacional de Intoxicación: (506) 2223-1028

FÓRMULA

Mezcla de solventes
No CAS.: No tiene
Registro No Q-74617-31-61
Código Peligrosidad: 336

CÓDIGO UN: 1992

CLASIFICACIÓN (DECRETO # 28113-S)

Clase/subclase: 3, 6 / 3.1, 6.1
Grupo de envase / embalaje: II

SIMBOLOGÍA



ESTADO Y ASPECTO FÍSICO

Líquido, color amarillo, olor disolvente
soluble en agua. Densidad 0,86

NÚMERO DE GUÍA NORTEAMERICANA

de respuesta en caso de emergencia,
NAERG 2000, # 131

F600+ MAYOR PODER
ADHESIVO

FOM TAK

ADHESIVO PARA COLCHONERÍA

F600+

ADHESIVO PARA COLCHONERÍA SIN OLOR
Y CON NANOTECNOLOGÍA

FOM TAK F600+
Adhesivo para colchonería sin olor con
Nanotecnología (base solvente). No inflamable.

Apariencia: Amarillo claro o de acuerdo a su solicitud.
Una vez curado, el producto es completamente
transparente.

Características:

Uso de Nanotecnología, mejor compatibilidad con el

medio ambiente, no-tóxico, exento de olor después del
secado, alto poder de adhesión, resistente al paso del
tiempo, alto contenido de sólidos. No inflamable.

Contenido de sólidos: 30%-35%
Viscosidad cPs (25°C): 100+30
Densidad (g/ml): 0.8-0.85
Resistencia al calor: 60°C-70°C
Empaque: 13kgs/cubeta, 220kgs/estación

APLICACIÓN:

Adhesivo ideal para uso en la industria de la

colchonería. Aplique por aspersión con pistola o en
aerosol. Puede ser aplicado con brocha o rodillo.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Mascarilla contra vapores orgánicos. Anteojos, guantes
de nitrilo, botas de hule y taje cubretodo impermeable
de polipropileno. Use el equipo de aire autónomo de
presión positiva (SCBA). Use ropa protectora contra
los productos químicos, la cual esta específicamente
recomendada por el fabricante. Esta puede
proporcionar poca o ninguna protección térmica. El
traje de protección estructural de los bomberos provee
protección limitada ÚNICAMENTE en situaciones de
incendio; no es efectivo en derrames con posible
contacto directo con la sustancia.

EN CASO DE ACCIDENTE

Alertar al 911 o a la empresa, a la Comisión Nacional de
Emergencias, quien inmediatamente debe; contactar a
los Bomberos, unidades de socorro, la policía. Apague
el motor y aléjese de la zona. Aislar la zona en cuestión
y evacuarla, mínimo 50 metros a la redonda.
Permanezca en dirección del viento. Mantener alejado
a los curiosos. Manténgase alejado de las zonas bajas.
Ventile los espacios cerrados antes de entrar.

FUGAS Y DERRAMES

Aislar la zona en cuestión y evacuarla, mínimo 150
metros a la redonda. Eliminar todas las fuentes de
ignición (No fumar, no usar bengalas, chispas o llamas
en el área de peligro). Todo el equipo que se use
durante el manejo del producto, deberá estar
conectado eléctricamente a tierra. No tocar los
contenedores dañados o el material derramado, a
menos que este usando la ropa protectora adecuada.
No caminar sobre el material derramado. Detenga la
fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la
entrada del material en cuerpos de agua (alcantarillas,
lagos o ríos). Se puede usar una espuma supresora de
vapor para reducir vapores. **Derrame Pequeño:**
absorber con tierra, arena u otro material
no-combustible y transferir a los contenedores para su
desecho posterior. Use herramientas limpias a prueba
de chispas para recoger el material absorbido.
Derrame Grande: construir un dique más adelante del
derrame líquido para su desecho posterior. El rocío de
agua puede reducir el vapor; pero puede no prevenir la
ignición en espacios cerrados.

FUEGO

PRECAUCION: Todos estos productos tienen un punto
de encendido muy bajo; el uso de rocío de agua
cuando se combate el fuego, puede ser ineficaz. Este
producto es inflamable. En caso de incendio aislar a
800 metros a la redonda. **Usar:** polvo químico, CO2,
agua nebulizada o espuma química para controlar el
incendio en los alrededores. Use el equipo adecuado

para el combate de incendios y equipo de protección
respiratoria autónoma. Mueva los contenedores del
área del fuego si puede hacerlo sin ningún riesgo.
Hacer un dique de contención para el agua que
controla el fuego para su desecho posterior; no
desparrame el material. Utilice rocío de agua. No usar
chorros directos. **Si el incendio involucra grandes
depósitos:** Combata el incendio desde una distancia
máxima o utilice soportes fijos. Enfrie los recipientes
con chorros de agua. Si se escuchan sonidos crujientes
o el tanque se decolora, retírese inmediatamente.

CONTAMINACIÓN

Acordone el área para evitar que el producto afecte a
personas en la zona aledaña. Además evitar que se
introduzca en las alcantarillas, drenajes o corrientes de
agua en general. Para descontaminar el área se debe
lavar la superficie con abundante agua, si se dispone de
un detergente se puede usar para una mejor limpieza.
Los equipos se deben lavar de la misma manera.

INTOXICACIÓN Y EXPOSICIÓN

Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. No le de nada a
una persona inconsciente. Si está consciente darle dos
vasos con agua. Acuda a atención médica. **Inhalación:**
Si incomodado por los vapores, salir el aire libre. Si
sufre paro respiratorio dar respiración artificial, consiga
inmediatamente atención médica. **Piel:** Lave
perfectamente con agua y jabón. Acuda a atención
médica si produce irritación. **Ojos:** Enjuáguelos
inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consulte
su médico.

INFORMACIÓN MÉDICA

Ingestión: Puede afectar sistema nervioso central, el
hígado, el riñón y el bazo. Puede causar la muerte por
sobre-exposición severa. **Inhalación:** La inhalación
puede afectar sistema nervioso central; puede causar la
muerte por sobre-exposición severa. **Piel y ojos:**
Resequedad de la piel, posible irritación de los ojos,
enrojecimiento, dolor, visión borrosa.

ADVERTENCIAS ESPECIALES: Este producto es
considerado inflamable, puede provocar explosiones
en alcantarillas. Los vapores pueden formar mezclas
explosivas con el aire. Los contenedores pueden
explotar cuando se calientan. Este producto se
transporta en conjunto con otros materiales de
naturaleza igual o diferente.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS:
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, tales
como peróxidos, cloro, ácido sulfúrico ó nítrico.

F600+ MAYOR PODER
ADHESIVO

FOM TAK

FOM TAK

ADHESIVO PARA COLCHONERÍA

F600+

ADHESIVO PARA COLCHONERÍA SIN OLOR
Y CON NANOTECNOLOGÍA



akvo
chemicals

AKVO CHEMICALS LATIN AMERICA S.A.
Apartado Postal 1893-1100 Tibas, San José, Costa Rica, Centro América.
Tel.: +506 2245-6143 • Fax: +506 2245-3560
www.akvochemicals.com • E-mail: info@akvochemicals.com

f AKVO CHEMICALS